

Ram	Perimeterram av krommolybdenstål	
Gaffel	WP Suspension 4860 MXMA PA	
Fjädrväg		
fram	300 mm	
bak	335 mm	
Gaffeloffset	19 mm	
Fjäderben	WP Suspension PDS 5018 DCC	
Bromsanläggning	skivbromsar, bromsok flytande lagrade	
Bromsskivor - diameter		
fram	260 mm	
bak	220 mm	
Bromsskivor, slitagegräns		
Fram	2,5 mm	
Bak	3,5 mm	
Däcktryck terräng		
fram	1,0 bar	
bak	1,0 bar	
Däcktryck väg		
fram	1,5 bar	
bak	2,0 bar	
Sekundärutväxling	13:38 (13:52)	
Kedja	5/8 x 1/4"	
Tillgängliga kedjekransar	38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52	
Styrhuvudvinkel	63,5°	
Hjulbas	1 475±10 mm	
Sitthöjd utan last	985 mm	
Markfrigång utan belastning	390 mm	
Vikt utan bränsle ca (FE 450 EU, FE 450 AUS)	116,5 kg	
Vikt utan bränsle ca (FE 570 EU, FE 570 AUS)	117 kg	
Vikt utan bränsle ca (FE 450 USA)	113 kg	
Vikt utan bränsle ca (FE 570 USA)	113,5 kg	
Maximal tillåten axellast fram	145 kg	
Maximal tillåten axellast bak	190 kg	
Maximal tillåten totalvikt	335 kg	

Batteri	YTZ7S	Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 6 Ah underhållsfri
---------	-------	---

## Lampor

Strålkastare	BA20d	12 V 35/35 W
Markeringsljus	W2,1x9,5d	12 V 5 W
Kontrolljus	W2x4,6d	12 V 1,2 W
Körriktningsvisare	BA15s	12 V 10 W
Broms-/bakljus	LED	
Nummerskyltsbelysning	W2,1x9,5d	12 V 5 W

**Däck**

Giltighet	Däck, fram	Däck, bak
(FE EU, FE AUS)	<b>90/90 - 21 M/C 54M M+S TT</b> Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME	<b>140/80 - 18 M/C 70M M+S TT</b> Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
(FE USA)	<b>80/100 - 21 51M TT</b> Bridgestone M59	<b>110/100 - 18 64M TT</b> Bridgestone M402
För ytterligare information, se avsnittet Service på: <a href="http://www.husaberg.com">www.husaberg.com</a>		

**Påfyllningsvolym - bränsle**

Volym bränsletank, totalt ca	8,2 l	Högoktanigt bränsle, blyfritt (RON 95) (☛ s 93)
------------------------------	-------	---

Gaffelns artikelnummer	14.45.7E.02
Gaffel	<b>WP Suspension 4860 MXMA PA</b>
Kompressionsdämpning	
Komfort	26 klickningar
Standard	22 klickningar
Sport	18 klickningar
Returdämpning	
Komfort	22 klickningar
Standard	20 klickningar
Sport	18 klickningar
Fjäderlängd med förspänningshylsa/förspänningshylsor	510 mm
Fjäderkonstant	
Vikt förare: 65... 75 kg	4,2 N/mm
Vikt förare: 75... 85 kg	4,4 N/mm
Vikt förare: 85... 95 kg	4,6 N/mm
Luftkammarlängd	110 <sup>+20</sup> <sub>-30</sub> mm
Fjäderförspänning - <b>Preload Adjuster</b>	
Komfort	0 varv
Standard	2 varv
Sport	4 varv
Gaffellängd	940 mm
Gaffelolja	Gaffelolja (SAE 5) (☛ s 93)

Fjäderbenets artikelnummer	12.45.7E.02
Fjäderben	<b>WP Suspension PDS 5018 DCC</b>
Kompressionsdämpning, låg hastighet	
Komfort	18 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	12 klickningar
Kompressionsdämpning, hög hastighet	
Komfort	2 varv
Standard	1,5 varv
Sport	1 varv
Returdämpning	
Komfort	26 klickningar
Standard	24 klickningar
Sport	22 klickningar
Fjäderförspänning	10 mm
Fjäderkonstant	
Vikt förare: 65... 75 kg	69 N/mm
Vikt förare: 75... 85 kg	72 N/mm
Vikt förare: 85... 95 kg	76 N/mm
Fjäderlängd	250 mm
Gasträck	10 bar
Statiskt häng	35 mm
Häng under körning	105 mm
Monteringslängd	411 mm
Stötdämparolja	Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180342S1) (☛ s 94)

# TEKNISK INFORMATION - ÅTDRAGNINGSMOMENT CHASSI<sub>b2</sub>

Ekernippel framhjul	M4,5	5 Nm	–
Ekernippel bakhjul	M5	5 Nm	–
Skruv batteripol	M5	3 Nm	–
Skruv temperatursensor insugningsluft	M5	2 Nm	–
Skruv bromsskiva bak	M6	14 Nm	–
Skruv bromsskiva fram	M6	14 Nm	–
Skruv kullad tryckstång på fotbromscylindern	M6	10 Nm	–
Skruv ställring fjäderben	M6	5 Nm	–
Övriga muttrar chassi	M6	15 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm	–
Mutter däcklås	M8	10 Nm	–
Mutter kedjehjulskruv	M8	35 Nm	Loctite® 243™
Skruv avgasklämma på avgasgrenröret	M8	8 Nm	–
Skruv axelklämma	M8	15 Nm	–
Skruv bromsok framtill	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skruv gaffelkrona nedtill	M8	12 Nm	–
Skruv gaffelkrona upptill	M8	17 Nm	–
Skruv gaffelrör upptill	M8	17 Nm	Loctite® 243™
Skruv klämelement	M8	20 Nm	–
Skruv motorstag	M8	33 Nm	–
Skruv ramutliggare	M8	30 Nm	–
Skruv sidostödfästning	M8	40 Nm	Loctite® 243™
Övriga muttrar chassi	M8	30 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M8	25 Nm	–
Skruv motorfäste	M10	60 Nm	–
Skruv styrhållare	M10	40 Nm	Loctite® 243™
Övriga muttrar chassi	M10	50 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M10	45 Nm	–
Skruv fjäderben nedtill	M12	80 Nm	Loctite® 243™
Skruv fjäderben upptill	M12	80 Nm	Loctite® 243™
Mutter vingbult	M16x1,5	100 Nm	–
Mutter hjulaxel bak	M20x1,5	80 Nm	–
Skruv styrhuvud upptill	M20x1,5	10 Nm	–
Skruv hjulaxel fram	M24x1,5	45 Nm	–